

# 400Wの明るさの電球型蛍光灯

業務用200V JSP-85ED・E39 スパイラル  
 業務用100V NSP-85ED・E39 スパイラル  
 業務用200V J6005-85ED・E39 D型  
 業務用100V N6005-85ED・E39 D型



口金 E39

消費電力85W、明るさ400W相当 (当社白熱球比)

主な仕様

消費電力 85W(200)  
 全光束 4980 50Lm±5U管  
 定格電流 0.585A  
 演色 82 (200V)三波長形昼光色  
 口金 E39  
 定格寿命 6000時間  
 寸法 全長 300mm  
 蛍光管部 190mm  
 重量 480g  
 包装箱 個別梱包箱入り (20台/外箱)

## 200Vシリーズ

型番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	従来電球ワット数 (W)	電流 (A)	Lumen (Lm)	演色 (Ra)	定格寿命 (Hr.)	重量 (g)	全長 (mm)	口金 (mm)	L1×A×C (mm)	標準梱包数
J3007-20ED	200	20	100	0.18	1200	82	6000	110	162	E26	62×52×41	50
J6002-48ED	200	48	250	0.37	2700	82	6000	280	243	E26	100×72×80	50
J6005-85ED	200	85	400	0.57	4800	82	6000	480	300	E39	120×85×75	20

## 高力率設計

JDUH48ED	200	48	250	0.25	2800	82	6000	280	249	E26	100×72×60	40
JDU85ED	200	75	400	0.41	4850	82	6000	475	289	E39	130×88×80	20
JSP85ED	200	80	400	0.40	5000	82	6000	425	288	E39	140×88×100	20

## 100Vシリーズ

N3007-20ED	100	20	100	0.37	1175	82	6000	110	162	E26	62×52×41	50
N6002-40ED	100	40	200	0.72	2700	82	6000	267	226	E26	100×72×60	50
N6002-48ED	100	48	250	0.74	2700	82	6000	280	243	E26	100×72×60	40
N6005-85ED	100	85	400	0.92	4800	82	6000	480	300	E39	120×85×75	20
NSP-85ED	100	85	400	1.15	5000	82	6000	425	288	E39	140×88×100	20

## 業務用・大型照明器具

適用ランプ



アクリルセード AKS-85S  
 JAN 4571153602534



NSP-85ED  
 口金 E-39  
 AC100V85W

適用ランプ



アクリルセード AKS-85D  
 JAN 4571153602022



N60005-85ED  
 口金 E-39  
 AC100V85W

## 日本グローバル照明株式会社

〒101-0047東京都千代田区内神田1-5-16  
 お客様相談室 TEL:03-5283-2228  
 月曜日～金曜日/10時～17時 (祭日は除きます。)

お取扱店