




一般球カラー セラミック

●特長

- ・ガラスの表面に着色セラミック塗装を施し、鮮やかな有効色が得られるカラー電球です。

●用途

- ・スポット照明
- ・スタンド
- ・ダウンライト



| 種別 | 品番 | 形名 | ガラス球 | | 全長 (mm) | 口金 | 定格電圧 (V) | 定格消費 電力(W) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) | 標準梱包 | JANコード (下6桁) | 在庫 区分 |
|-----------------|--------|------------------------|------|-----------|------------|-----|-------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------------|----------|
| | | | 仕上 | 径 (mm) | | | | | | | | | |
| セラミックカラー 20W | 036900 | PS55 E26 110V- 20W (Y) | イエロー | 55 | 98 | E26 | 110 | 20 | — | 1,500 | 25×8 | 369009 | |
| | 037500 | PS55 E26 110V- 20W (R) | レッド | 55 | 98 | E26 | 110 | 20 | — | 1,500 | 25×8 | 375000 | |
| | 037800 | PS55 E26 110V- 20W (G) | グリーン | 55 | 98 | E26 | 110 | 20 | — | 1,500 | 25×8 | 378001 | |
| | 038100 | PS55 E26 110V- 20W (B) | ブルー | 55 | 98 | E26 | 110 | 20 | — | 1,500 | 25×8 | 381001 | |
| セラミックカラー 40W | 037000 | PS55 E26 110V- 40W (Y) | イエロー | 55 | 98 | E26 | 110 | 40 | — | 1,000 | 25×8 | 370005 | |
| | 037600 | PS55 E26 110V- 40W (R) | レッド | 55 | 98 | E26 | 110 | 40 | — | 1,000 | 25×8 | 376007 | |
| | 037900 | PS55 E26 110V- 40W (G) | グリーン | 55 | 98 | E26 | 110 | 40 | — | 1,000 | 25×8 | 379008 | |
| | 038200 | PS55 E26 110V- 40W (B) | ブルー | 55 | 98 | E26 | 110 | 40 | — | 1,000 | 25×8 | 382008 | |
| セラミックカラー 60W | 037100 | PS60 E26 110V- 60W (Y) | イエロー | 60 | 110 | E26 | 110 | 60 | — | 1,000 | 25×8 | 371002 | |
| | 037700 | PS60 E26 110V- 60W (R) | レッド | 60 | 110 | E26 | 110 | 60 | — | 1,000 | 25×8 | 377004 | |
| | 038000 | PS60 E26 110V- 60W (G) | グリーン | 60 | 110 | E26 | 110 | 60 | — | 1,000 | 25×8 | 380004 | |
| | 038300 | PS60 E26 110V- 60W (B) | ブルー | 60 | 110 | E26 | 110 | 60 | — | 1,000 | 25×8 | 383005 | |



点灯管(グロー)

●特長

- ・スターター形の蛍光灯は始動の際電極を予熱する必要があります。点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種を使用して下さい。

適合蛍光灯ランプ

| 形名 | 適合蛍光灯ランプ |
|-------|---|
| FG-1E | FL10、FL15、FL20SS/18、FL20、FL30S、FCL15、FCL20/18、FCL20、FCL30/28、FCL30、GL15 FOL9、13、18、27、30、FUL14、FDL9、13、18、27、FWL13、18、27、FML13、18、27 |
| FG-7E | FL4、6、8、10、GL4、6、8、10、FUL10、FPL6、9 |
| FG-1P | FL10、FL15、FL20SS/18、FL20、FL30S、FCL15、FCL20/18、FCL20、FCL30/28、FCL30 GL15、FCL9、13、18、27、30、FUL14、FDL9、13、18、27、FWL13、18、27、FML13、18、27 |
| FG-4P | FL35SS、FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、GL30、FPL36、FWL36、FML36 |
| FG-5P | FL32S、FCL32/30、FCL32、FPL28 |
| FG-7P | FL4、6、8、10、GL4、6、8、10、FUL10、FPL6、9 |

| 種別 | 品番 | 形名 | 管径(mm) | 全長 (mm) | 使用電圧 (V) | 平均点灯所要時間 (秒) | 始動電圧 (V) | 動作回数 (回) | 標準梱包 | JANコード (下6桁) | 在庫 区分 |
|------|--------|-------------|--------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----------------|----------|
| アサヒ製 | 013500 | ASAHI FG-1E | 17 | 40 | 100 | 3秒以下 | 94以下 | 6000以上 | 25×40 | 135000 | |
| | 013510 | ASAHI FG-1P | 17 | 40 | 100 | 3秒以下 | 94以下 | 6000以上 | 25×40 | 135109 | |
| | 013600 | ASAHI FG-4P | 21 | 38 | 200 | 3秒以下 | 180以下 | 6000以上 | 25×40 | 136007 | |
| | 013700 | ASAHI FG-5P | 21 | 38 | 147 | 3秒以下 | 138以下 | 6000以上 | 25×40 | 137004 | |
| | 013800 | ASAHI FG-7E | 17 | 40 | 100 | 3秒以下 | 94以下 | 6000以上 | 25×40 | 138001 | |
| | 013810 | ASAHI FG-7P | 21 | 38 | 100 | 3秒以下 | 94以下 | 6000以上 | 25×40 | 138100 | |

| 種別 | 品番 | 形名 | 管径(mm) | 全長 (mm) | 使用電圧 (V) | 平均点灯所要時間 (秒) | 始動電圧 (V) | 動作回数 (回) | 標準梱包 | JANコード (下6桁) | 在庫 区分 |
|--------|--------|-------------|--------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----------------|----------|
| トヨスター製 | 013501 | トヨスター FG-1E | 17 | 40 | 100 | 3秒以下 | 94以下 | 6000以上 | 25×40 | | |
| | 013511 | トヨスター FG-1P | 17 | 40 | 100 | 3秒以下 | 94以下 | 6000以上 | 25×40 | | |
| | 013601 | トヨスター FG-4P | 21 | 38 | 200 | 3秒以下 | 180以下 | 6000以上 | 25×40 | | |
| | 013701 | トヨスター FG-5P | 21 | 38 | 147 | 3秒以下 | 138以下 | 6000以上 | 25×40 | | |
| | 013801 | トヨスター FG-7E | 17 | 40 | 100 | 3秒以下 | 94以下 | 6000以上 | 25×40 | | |
| | 013811 | トヨスター FG-7P | 21 | 38 | 100 | 3秒以下 | 94以下 | 6000以上 | 25×40 | | |