光学用　G18

●特長
・低ボルトの電球で医療用、光学用として使用されています。

口金形状 B15D 15mm

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
G18	078000	G18 B15D 6V-15W	クリヤー	18	36	B15D	6	15	200	100	50	780002	
	078010	G18 B15D 6V-18W	クリヤー	18	36	B15D	6	18	220	100	50	780101	

リモコン球

●特長
・自動制御、開閉装置、電子部門、信号用表示などに使用される電球。

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
リモコン	074800	T6 S7 15V-0.02A	クリヤー	6	24	S7	15	0.3	—	2,000	100	748002	
	074802	T6 S7 30V-0.03A	クリヤー	6	24	S7	30	0.9	—	2,000	100	748026	

航空機用

●特長
・自動制御、開閉装置、電子部門、信号用表示などに使用される電球。

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
航空機用	074692	T5 F6 14V-0.08A	クリヤー	5	15	F6	14	1.12	6.3	1,000	100	746923	
	074694	T5 F6 18V-0.06A	クリヤー	5	15	F6	18	1.08	—	1,000	100	746947	
	074696	T5 F6 24V-0.035A	クリヤー	5	15	F6	24	0.84	1.6	20,000	100	746961	
	074698	T5 F6 28V-0.025A	クリヤー	5	15	F6	28	0.7	1.9	5,000	100	746985	
	074700	T5 F6 28V-0.04A	クリヤー	5	15	F6	28	1.12	4.3	1,000	100	747005	

チャンネル球

●特長
・自動制御、開閉装置、電子部門、信号用表示などに使用される電球。

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
チャンネル球	077470	T5 CP 18V-0.6W	クリヤー	5	17	—	18	0.6	—	1,000	100	774704	
	077480	T5 CP 24V-0.6W	クリヤー	5	17	—	24	1.44	—	2,000	100	774803	
	077490	T5 CP 28V-0.6W	クリヤー	5	17	—	28	1.68	—	2,000	100	774902	

交換球

●特長
・電話交換機用電球として主に使用される電球。

種別	品番	形名	ガラス球 仕上	ガラス球 径(mm)	全長(mm)	口金	定格電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	標準梱包	JANコード(下6桁)	在庫区分
交換球	074400	NJW 24V 30-37.5mA	クリヤー	7	26	—	24	—	—	1,000	100	744004	
	074500	2JW 24V 22.5-37.5mA	クリヤー	7	44	—	24	—	1	1,000	100	745001	
	074600	2GW 24V 75-115mA	クリヤー	7	44	—	24	—	4	1,000	100	746008	

JANコード上7桁　4961672